




JR55

JR205

磁気式 ローター エコーダー 型式表



シリーズ	出力方式			分解能 パルス数/回転	ホローシャフト 内径	取付金具形状 全シリーズ共通	フレーム GND有無	使用温度範囲
	No.	出力	電源電圧					
JR55 インクリメンタル A B 信号	-24A:	オープン コレクター	-	5 ~ 24V	300 ppr 360 ppr 500 ppr 600 ppr	C: φ 8.00mm S: φ 6.35mm	A: アズテック標準 F: GND有り N: GND無し	-10°C ~ +80°C 結露しない事
	C:	電圧出力	-	5V				
	-12C:	電圧出力	-	5 ~ 12V				
	-24C:	電圧出力	-	24V				
	D:	ラインドライバー	-	5V				
JR205 インクリメンタル A B + インデックス Z 信号	A:	オープン コレクター	正論理	5 ~ 12V	300 ppr 360 ppr 500 ppr 1000 ppr 1024 ppr 2000 ppr 2048 ppr	C: φ 8.00mm S: φ 6.35mm	B: A の折曲型 F: GND有り N: GND無し	-20°C ~ +90°C 結露しない事
	-24A:	オープン コレクター	正論理	24V				
	C:	電圧出力	正論理	5 ~ 12V				
	-24C:	電圧出力	正論理	24V				
	D:	ラインドライバー	-	5V				
		Z相信号: オープン コレクターと 電圧出力では NPNトランジスター 正論理になっています。					ラインドライバー -30°C ~ +90°C 結露しない事	
JR215 A B + Z 信号 高温対応 構造・寸法は JR205と共通	A:	オープン コレクター	正論理	5 ~ 12V	300 ppr 360 ppr 500 ppr 1000 ppr 1024 ppr	C: φ 8.00mm S: φ 6.35mm	C: 3 フック型 F: GND有り N: GND無し	-20°C ~ +115°C 結露しない事
	-24A:	オープン コレクター	正論理	24V				
	C:	電圧出力	正論理	5 ~ 12V				
	-24C:	電圧出力	正論理	24V				
JR305 A B + Z 信号 結露対応 構造・寸法は JR205と共通	D:	ラインドライバー	-	5V	500 ppr 1000 ppr 1024 ppr	C: φ 8.00mm S: φ 6.35mm	D: 2 フック型 F: GND有り N: GND無し	-30°C ~ +90°C 結露対応

販売元 アズテック株式会社 〒374-2304 群馬県太田市大原町2483 Tel.:0277-78-4400 Fax.:0277-78-7920 Mail: taihopro@tohgoku.or.jp	製造元 株式会社 タイホープロダクト 〒374-2304 群馬県太田市大原町2483 Tel.: 0277-78-4400 Fax.: 0277-78-7920	東京営業: Mail: m.ogawa-moc@parkcity.ne.jp
--	--	--